

PARTES DE UNA GUADUA

DESCRIPCIÓN	UTILIZACIÓN
Parte apical de la guadua con una longitud de 1,20 a 2,00 m.	Se replica en el suelo gradual como aporte de materia orgánica.
Sección de menor diámetro. Su longitud tiene aproximadamente 3 metros.	Se utiliza en la construcción como correa de techos, tejas de barro o de paja. Se emplea como tutor en cultivos transitorios.
Es un tramo de guadua con buen comercio debido a su diámetro, que permite un uso variado. Posee una longitud aproximada de 4 metros.	Utilizada como elemento de soporte en estructuras de concreto de edificios en construcción. También se emplea como viguetas para formaleteado, planchas y como postes espalderas en cultivos.
Parte de la guadua que mayores usos tiene, debido a su diámetro intermedio. Es la sección más comercial de la guadua. La longitud es de 8 metros aproximadamente.	De esta sección se elabora generalmente la esterilla, la cual tiene múltiples usos: construcción de paredes, casetones y formaleteado, planchas. Esta parte se utiliza como vigas y columnas en construcciones nuevas y en la reparación de la guadua.
Sección basal del culmo de mayor diámetro, debido a sus entrenudos más cortos proporciona una mayor resistencia y tiene una longitud de 3 metros.	Se utiliza como columnas en construcción y para cercos.
Es un tallo modificado, subterráneo, que se conoce popularmente como "caimán"	En decoración, muebles y juegos infantiles.